FIREGUARD CHILE LIMITADA



CARRO EXTINTOR CO2 10KG BC



DESCRIPCIÓN

Extintor importado, de origen asiático y construido para cumplir todas las normas nacionales. Decreto Ley: N° 44

Materiales de alta calidad tanto en la elaboración del extintor, como de sus partes y piezas.

Efectivo contra fuegos clase BC. Se recomienda su uso en oficinas, bodegas, instalaciones eléctricas, recintos con equipo electrónico, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Indicado para fuegos "BC"
- ✓ Extintor recargable
- ✓ Desmontable
- ✓ Certificación Cesmec
- ✓ Materiales de alta calidad
- ✓ Recomendado para oficinas, instalaciones eléctricas, bodegas, data center, entre otros.
- No recomendado en espacios reducidos sin ventilación

FICHA TÉCNICA	
Naturaleza del agente extintor	Dióxido de carbono
Nombre Químico	CO ₂
Contenido potencial nominal	100%
Capacidad nominal	10 Kg.
Potencial de extinción	10-B : C
Masa del extintor cargado	35.1 Kg. Aprox.
Masa del extintor descargado	25.1 Kg. Aprox.
Cilindro	Espesor 5.2 mm. Hilo PZ 27.8
Aislante eléctrico	Hasta 100 Kv.
Temperatura Limite de operación	-30°C + 49°C
Presión de trabajo	2180 psi
Presión de ensayo	3640 psi
Tubo sifón	M10x1x870 mm.
Tiempo de descarga	30 seg. Aprox.
Manguera	Goma color negro 1800 mm.
Difusor	Difusor PVC negro
Diámetro (cilindro)	490 mm.
Altura (cilindro)	1130 mm.
Profundidad (con carro)	290 mm.
Largo (con carro)	295 mm.
Ruedas	Goma
Válvula	Cromada con hilo W21.8*14
PH cilindro	Cada 5 años
Embalaje	Bulto simple