## FIREGUARD CHILE LIMITADA



## CARRO 50KG PQS 90%



## DESCRIPCIÓN

Carro extintor importado, de origen asiático y construido para cumplir todas las normas nacionales. Decreto Supremo: Nº 44.

Materiales de alta calidad tanto en la elaboración del extintor, como de sus partes y piezas.

Gracias a su alta capacidad de apague, es ideal para bodegas, industrias, supermercados, bencineras, centros comerciales y edificaciones grandes y medianas en general.

## CARACTERÍSTICAS



- ✓ Indicado para fuegos "ABC"
- ✓ Certificación Cesmec
- ✓ Cilindro desmontable para fácil mantención
- ✓ Materiales de alta calidad
- ✓ Recomendado para bodegas, centros comerciales, industrias, etc.

Chile

www.fireguard.cl | contacto@fireguard.cl

FICHA TÉCNICA	
Naturaleza del agente extintor	Polvo químico seco multipropósito
Nombre Químico	Fosfato mono amónico
Contenido potencial nominal	90%
Capacidad nominal	50 Kg.
Potencial de extinción	30-A: 60-B: C
Masa del extintor cargado	79.5 Kg. Aprox.
Masa del extintor descargado	29.5 Kg. Aprox.
Aislante eléctrico	Hasta 100 Kv.
Temperatura Limite de operación	-20°C + 60°C
Gas propulsor	Nitrógeno
Tiempo de descarga	45 seg. Aprox.
Largo de manguera	4 mts.
Presión de trabajo	13.7 Kg/cm <sup>2</sup>
Presión de ensayo	41.1 Kg/cm <sup>2</sup>
Cilindro	Rojo Brillante
Diámetro	0.30 mts.
Altura	0.87 mts.

