

FIREGUARD CHILE LIMITADA



EXTINTOR ACETATO DE POTASIO 6LT



DESCRIPCIÓN

Extintor importado, de origen argentino y construido para cumplir las normas. D.S. N° 44 Ministerio de Economía.

Materiales de alta calidad tanto en la elaboración del extintor, como de sus partes y piezas.

Efectivo contra fuegos clase A - K. Se recomienda su uso para incendios que con grasa animal o vegetal como combustible.

CARACTERÍSTICAS

- ✓Indicado para fuegos "A-K"
- ✓Materiales de alta calidad
- ✓Acero inoxidable
- ✓Recomendado para cocinas, freidoras, planchas de cocina, parrillas de carbón eléctricas, de roca volcánica, etc.

Chile

General Amengual #242, Estación central - Santiago

Fono: 22 919 19 85 | 22 919 20 23

Whatsapp: +569 7535 19 24

www.fireguard.cl | contacto@fireguard.cl

FICHA TÉCNICA

Naturaleza del agente extintor	Acetato de potasio
Capacidad nominal	6 Lt.
Potencial de extinción	1-A : K
Cilindro	Acero inoxidable
Temperatura Limite de operación	4° C + 50° C
Masa del extintor cargado	8.5 Kg.
Masa del extintor descargado	2.5 Kg.
Manguera	435 mm.
Presión de trabajo	8 bar
Presión de ensayo	20 bar
Diámetro	157,6 mm
Altura	540 mm.
Cintillo	PVC negro 600 mm.
Soporte	Tipo L metálico
Tubo sifón	Plástico con filtro
Tiempo de descarga	45 seg.
Embalaje	Caja cartón 33x17x55
Unidades por caja	2PC/Caja

The logo for Fireguard Chile features the word "FIRE" in white and "GUARD" in a light red color, both in a bold, sans-serif font. To the right of "GUARD", the word "Chile" is written in a smaller, grey font. The entire logo is set against a dark grey rectangular background.**FIREGUARD** Chile

General Amengual #242, Estación central - Santiago

Fono: 22 919 19 85 | 22 919 20 23

Whatsapp: +569 7535 19 24

www.fireguard.cl | contacto@fireguard.cl