FIREGUARD CHILE LTDA.



EXTINTOR ABC 10KG PQS 90%



DESCRIPCIÓN

Extintor importado, de origen asiático y construido para cumplir todas las normas nacionales. Decreto Supremo: N° 44.

Materiales de alta calidad tanto en la elaboración del extintor, como de sus partes y piezas.

Efectivo contra fuegos clase ABC. Se recomienda para el hogar, oficinas, bodegas, vehículos de carga, edificios, colegios, hospitales, centros comerciales, minería, entre otros.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Indicado para fuegos "ABC"
- ✓ Extintor recargable
- ✓ Certificación Cesmec
- ✓ Materiales de alta calidad
- ✓ Recomendado para bodegas, comerciales, industrias, etc.

s. centros

Chile

| FICHA TÉCNICA | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Naturaleza del agente extintor | Polvo químico seco multipropósito |
| Nombre Químico | Fosfato mono amónico |
| Contenido potencial nominal | 90% |
| Capacidad nominal | 10 Kg. |
| Potencial de extinción | 10-A:60-B:C |
| Masa del extintor cargado | 13.6 Kg. Aprox. |
| Masa del extintor descargado | 3.6 Kg. Aprox. |
| Cilindro | Acero 1.8 mm. Rojo Brillante |
| Aislante eléctrico | Hasta 100 Kv. |
| Temperatura Limite de operación | -20°C + 60°C |
| Gas propulsor | Nitrógeno |
| Tiempo de descarga | 36 seg. Aprox. |
| Manguera | 630 mm. Con difusor aluminio 5.5 mm. |
| Presión de trabajo | 13.7 Kg/cm ² |
| Presión de ensayo | 41.1 Kg/cm ² |
| Diámetro | 175 mm. |
| Altura | 550 mm. |
| Manómetro | Español 13.7 psi |
| Cintillo | PVC negro 700 mm. |
| Soporte | Tipo L metálico |
| Válvula | M30 5-H con despiche de seguridad |
| Tubo sifón | Metálico 505mm. |
| PH cilindro | Cada 12 años |
| Embalaje | Caja cartón 18x18x54 |
| Unidades por caja | 1PC/Caja |
| | |