



FIREGUARD CHILE LIMITADA

EXTINTOR ABC 2KG PQS 75%



DESCRIPCIÓN

Extintor importado, de origen asiático y construido para cumplir todas las normas nacionales. D.S. N° 44 Ministerio de Economía.

Materiales de alta calidad tanto en la elaboración del extintor, como de sus partes y piezas.

Efectivo contra fuegos clase ABC. Se recomienda para pequeñas habitaciones, automóviles, taxis, colectivos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Indicado para fuegos “ABC”
- ✓ Extintor recargable
- ✓ Certificación Cesmec
- ✓ Tamaño ideal para uso en automóvil.
- ✓ Materiales de alta calidad



Chile

FICHA TÉCNICA

Naturaleza del agente extintor	Polvo químico seco multipropósito
Nombre Químico	Fosfato mono amónico
Contenido potencial nominal	75%
Capacidad nominal	2 Kg.
Potencial de extinción	2-A : 5-B : C
Masa del extintor cargado	3.2 Kg. Aprox.
Masa del extintor descargado	1.2 Kg. Aprox.
Cilindro	Acero 1.2 mm. Rojo Brillante
Aislante eléctrico	Hasta 100 Kv.
Temperatura Limite de operación	-20°C + 60°C
Gas propulsor	Nitrógeno
Tiempo de descarga	10 seg. Aprox.
Difusor	Directo PVC blanco 20 mm.
Presión de trabajo	13.7 Kg/cm ²
Presión de ensayo	41.1 Kg/cm ²
Diámetro	110 mm.
Altura	310 mm.
Manómetro	Español 13.7 psi
Soporte	Completo metálico rojo
Válvula	Bronce M22
Tubo sifón	Plástico 265 mm.
PH cilindro	Cada 12 años
Embalaje	Caja cartón 36x24x40
Unidades por caja	6 PC/Caja

Chile