

FIREGUARD CHILE LTDA.



EXTINTOR ABC 6KG PQS 90%



DESCRIPCIÓN

Extintor importado, de origen asiático y construido para cumplir todas las normas nacionales. Decreto Supremo: N° 44.

Materiales de alta calidad tanto en la elaboración del extintor, como de sus partes y piezas.

Efectivo contra fuegos clase ABC. Se recomienda para el hogar, oficinas, bodegas, vehículos de carga, edificios, colegios, hospitales, centros comerciales, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Indicado para fuegos "ABC"
- ✓ Extintor recargable
- ✓ Certificación Cesmec
- ✓ Gran capacidad de extinción
- ✓ Tamaño ideal para uso en el hogar.
- ✓ Materiales de alta calidad
- ✓ Recomendado para bodegas, centros comerciales, industrias, etc.



General Amengual #242, Estación central - Santiago

Fono: 22 919 19 85 | 22 919 20 23

Whatsapp: +569 7535 19 24

www.fireguard.cl | contacto@fireguard.cl

FICHA TÉCNICA	
Naturaleza del agente extintor	Polvo químico seco multipropósito
Nombre Químico	Fosfato mono amónico
Contenido potencial nominal	90%
Capacidad nominal	6 Kg.
Potencial de extinción	10-A : 40-B : C
Masa del extintor cargado	8.5 Kg. Aprox.
Masa del extintor descargado	2.5 Kg. Aprox.
Cilindro	Acero 1.8 mm. Rojo Brillante
Aislante eléctrico	Hasta 100 Kv.
Temperatura Limite de operación	-20° C + 60° C
Gas propulsor	Nitrógeno
Tiempo de descarga	25 seg. Aprox.
Manguera	520 mm. Con difusor aluminio 5.5 mm.
Presión de trabajo	13.7 Kg/cm ²
Presión de ensayo	41.1 Kg/cm ²
Diámetro	160 mm.
Altura	430 mm.
Manómetro	Español 13.7 psi
Cintillo	PVC negro 570 mm.
Soporte	Tipo L metálico
Válvula	M30 5-H con despiche de seguridad
Tubo sifón	Metálico 395mm.
PH cilindro	Cada 12 años
Embalaje	Caja cartón 33x17x52
Unidades por caja	2PC/Caja

General Amengual #242, Estación central - Santiago

Fono: 22 919 19 85 | 22 919 20 23

Whatsapp: +569 7535 19 24

www.fireguard.cl | contacto@fireguard.cl